



## Stacja ładowania i naprawy rowerów SŁNR-1.1.07, 4 gniazda Schuko 250V, stal ocynkowana galwanicznie malowana proszkowo RAL

Nr katalogowy

**SŁNR-1.1.07.RAL**

### Opis produktu

Samoobsługowa stacja naprawy i ładowania rowerów SŁNR-1.1.07.RAL - stal ocynkowana galwanicznie malowana proszkowo na wybrany RAL.

W tym modelu jest, możliwość zawieszenia roweru na wsporniku pomocniczym co umożliwi naprawy/regulacje wymagające wykonywania ruchów korbą.

Urządzenie jest montowane do podłoża lub ścian za pomocą kotew rozporowych, lub szpilek i żywicy chemicznej.

Z tyłu stacji znajduje się moduł z 4 x gniazdami do ładowania rowerów elektrycznych E-Bike, 2 x uchwyty ze stali nierdzewnej na ładowarki oraz listwa z blachy osłaniająca przewód zasilający wychodzący z podstawy. Moduł do ładowania E-BIKE jest w zwartej obudowie wykonanej z wysokiej wytrzymałości PC/ABS, posiada dodatkowe zabezpieczenia RCBO(6A) za ochronnym okienkiem odpornym na uderzenia. Wszystkie zewnętrzne części wykonane są ze stali nierdzewnej. Gniazda (250V) są wykonane z poliamidu (PA6) z niklowanymi stykami (IP54).

Moduł E-Bike jest zgodny z europejskimi standardami:  
Dyrektywa (RoHS) 2011/65/EU i 2015/863  
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU  
Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/EU  
Użyte normy: EC/EN 61439-1; IEC/EN 61439-4

Materiał: stal cynkowa galwanicznie malowana proszkowo na wybrany RAL  
Wymiary: 156/226 x 51/61 x 46 cm  
Waga: 75-100 kg (w zależności od wyposażenia)

#### Standardowe wyposażenie stacji SŁNR-1.1.07.RAL

- moduł 4 x 250V z zabezpieczeniami do ładowania rowerów typu E-Bike,
- pojemnik ze stali nierdzewnej (AISI304) do podłączenia zew. ładowarki do gniazda 230V,
- wkrętak krzyżowy PH2 ze zintegrowanym krętlikiem - stal nierdzewna AISI304/420 + niklowana,
- wkrętak płaski 5,5 mm ze zintegrowanym krętlikiem - stal nierdzewna AISI304/420 + niklowana,
- klucz nastawny 0-36 mm - stal nierdzewna AISI420 + niklowana,
- klucz płaski 8x10 mm - stal nierdzewna AISI420 + niklowana,
- klucz płaski 13x15 mm - stal nierdzewna AISI420 + niklowana,
- multitool TORX/HEX (imbusy) ze zintegrowanym krętlikiem - stal nierdzewna AISI304/316/420 + niklowana TORX [9|10|15|20|25|27|30|40] HEX (imbusy) [2|2,5|3|4|5|6|8]
- łyżki do opon z rdzeniem - stal nierdzewna AISI420 - pokryte nylonem (3 sztuki),
- pompka (maks. 10 BAR) z adapterem DV/AV/SV, manometrem glicerynowym (Antifog) + aluminiowy anodowany (PA6) kołnierz uszczelniająco-smarujący,
- zestaw montażowy (4 x kotwy M10 mm i długości 75 mm),
- nierdzewne śruby „security” łączące elementy z blachy wraz z bitami serwisowymi,



- projekt nadruku i wizualizacja w cenie,
- linki ze stali nierdzewnej fi4 AISI 316 w otulinie gumowej fi11,
- schowek na wsporniku pomocniczym,
- QR CODE z instrukcjami napraw,
- branding front i 2 boki stacji (folia monomerowa - druk UV) w cenie,
- malowanie proszkowe 19 kolorów („Kolor standard”).

Deklaracja Zgodności / Certyfikat Jakości do f. VAT na prośbę Kupującego, dopiero po wyprodukowaniu stacji.

W deklaracji wyszczególnione zostaną: nazwa i symbol wyrobu, materiał wykonania, wymiary, kolor, data wydania i ważności deklaracji.

Koszt dostawy dotyczy 1 stacji naprawczej SŁNR-1.1.07.RAL

### Produkt posiada dodatkowe opcje (ceny brutto):

**Branding front i 2 boki - logo:** Nie , Folia monomerowa , Folia polimerowa + laminat polimerowy (+ 177,12 zł )

**Wąż pompki wzmocniony:** Nie , Tak (+ 85,00 zł )

**Wąż wzmocniony+adapter aluminium:** Nie , Tak (+ 312,00 zł )

**Tłok i rączka pompki:** Standard , Stal nierdzewna AISI 304 (+ 641,00 zł )

**Mały stojak pomocniczy:** Nie , Tak (stal nierdzewna AISI 304) (+ 418,00 zł )

**Duży stojak pomocniczy:** Nie , Tak (blacha ocynkowana) (+ 950,00 zł ) , Tak (blacha nierdzewna AISI 304) (+ 1 050,00 zł )

**4 x nakrętki antykradzieżowe:** Nie , Tak (+ 298,00 zł )

**Ramka na treść reklamową x 1:** Nie , Tak (+ 381,00 zł )

**Dodatkowy koszyk do ładowarki:** Nie , Tak (stal nierdzewna AISI 304) (+ 309,00 zł )

**Maszt z tabliczką informacyjną:** Nie , Tak (+ 615,00 zł )

**Klucze nasadowe do deskorolki:** Nie , Tak (+ 126,00 zł )

**Klucz do centrowania kół:** Nie , Tak (+ 89,00 zł )

**Narzędzie do łańcucha:** Nie , Tak (+ 219,00 zł )

**Miernik zużycia łańcucha:** Nie , Tak (+ 119,00 zł )

**Magnes do schowka na wsporniku:** Nie , Tak

**Uchwyt montażowy do ściany:** Nie , Tak (+ 624,00 zł )

**Kolor standard:** Nie , Tak

**Kolor indywidualny (c3):** Nie , Tak (+ 194,34 zł )

**Zestaw do serwisu pomp. i narz.:** Nie , Tak (+ 96,00 zł )

