



Stacja naprawy rowerów SNR-1.1.06U stal nierdzewna AISI 304 szlifowana

Nr katalogowy

SNR-1.1.06U.NIER.SZ

Opis produktu

Samoobsługowa stacja naprawy rowerów SNR-1.1.06U.NIER.SZ - stal nierdzewna (AISI 304) szlifowana.

W tym modelu nie ma wspornika pomocniczego, który by umożliwił naprawy/regulacje wymagające wykonywania ruchów korbą.

Urządzenie jest montowane do podłoża lub ścian za pomocą kotew rozporowych, lub szpilek i żywicy chemicznej.

Materiał: stal nierdzewna (AISI 304) - szlifowana

Wymiary: 71 x 32 x 33 cm

Waga: 12-18 kg (w zależności od wyposażenia)

Standardowe wyposażenie stacji SNR-1.1.06U.NIER.SZ

- wkrętak krzyżowy PH2 ze zintegrowanym krętlikiem - stal nierdzewna AISI304/420 + niklowana,
- wkrętak płaski 5,5 mm ze zintegrowanym krętlikiem - stal nierdzewna AISI304/420 + niklowana,
- klucz nastawny 0-36 mm - stal nierdzewna AISI420 + niklowana,
- multitool TORX/HEX (imbusy) ze zintegrowanym krętlikiem - stal nierdzewna AISI304/316/420 + niklowana TORX [9|10|15|20|25|27|30|40] HEX (imbusy) [2|2,5|3|4|5|6|8]
- łyżki do opon z rdzeniem - stal nierdzewna AISI420 - pokryte nylonem (2 sztuki),
- mały stojak pomocniczy - stal nierdzewna szlifowana AISI304 + elektropolerowana,
- 2 x nierdzewny koszyk na narzędzia (AISI304),
- pompka (maks. 10 BAR) z adapterem DV/AV/SV, manometrem glicerynowym (Antifog) + aluminiowy anodowany (PA6) kołnierz uszczelniająco-smarujący,
- zestaw montażowy (4 x kotwy M10 mm i długości 75 mm),
- nierdzewne śruby „security” łączące elementy z blachy wraz z bitami serwisowymi,
- projekt nadruku i wizualizacja w cenie,
- linki ze stali nierdzewnej fi4 AISI 316 w otulinie gumowej fi11,
- QR CODE z instrukcjami napraw,
- branding front i 2 boki stacji (folia monomerowa - druk UV) w cenie (2 x 10,5 cm x 50 cm), powierzchnia reklamowa do 1500 cm²,

Deklaracja Zgodności / Certyfikat Jakości do f. VAT na prośbę Kupującego, dopiero po wyprodukowaniu stacji.

W deklaracji wyszczególnione zostaną: nazwa i symbol wyrobu, materiał wykonania, wymiary, data wydania i ważności deklaracji.

Koszt dostawy dotyczy 1 stacji naprawczej SNR-1.1.06U.NIER.SZ

Produkt posiada dodatkowe opcje (ceny brutto):



Branding front i 2 boki - logo: Nie , Folia monomerowa , Folia polimerowa + laminat polimerowy (+ 65,19 zł)

Wąż pompki wzmocniony: Nie , Tak (+ 85,00 zł)

Wąż wzmocniony+adapter aluminium: Nie , Tak (+ 312,00 zł)

Tłok i rączka pompki: Standard , Stal nierdzewna AISI 304 (+ 641,00 zł)

Mobilna podstawa: Nie , Tak (+ 495,00 zł)

4 x nakrętki antykradzieżowe: Nie , Tak (+ 298,00 zł)

Klucze nasadowe do deskorolki: Nie , Tak (+ 126,00 zł)

Klucz do centrowania kół: Nie , Tak (+ 89,00 zł)

Narzędzie do łańcucha: Nie , Tak (+ 219,00 zł)

Miernik zużycia łańcucha: Nie , Tak (+ 119,00 zł)

Uchwyt montażowy do ściany: Nie , Tak (+ 624,00 zł)

Zestaw do serwisu pomp. i narz.: Nie , Tak (+ 96,00 zł)

Klucz płaski 8/10/13/15 mm: Nie , Tak (+ 98,00 zł)

