



Stacja naprawy rowerów SNR-1.1.08 stal nierdzewna AISI 304 szlifowana

Nr katalogowy

SNR-1.1.08.NIER.SZ

Opis produktu

Samoobsługowa stacja naprawy rowerów SNR-1.1.08.NIER.SZ - stal nierdzewna (AISI 304) szlifowana.

W tym modelu jest, możliwość zawieszenia roweru na wsporniku pomocniczym co umożliwi naprawy/regulacje wymagające wykonywania ruchów korbą.

Urządzenie jest montowane do podłoża lub ścian za pomocą kotew rozporowych, lub szpilek i żywicy chemicznej.

Materiał: stal nierdzewna (AISI 304) - szlifowana

Wymiary: 134 x 44 x 30 cm

Waga: 30-48 kg (w zależności od wyposażenia)

Standardowe wyposażenie stacji SNR-1.1.08.NIER.SZ

- wkrętak krzyżowy PH2 ze zintegrowanym krętlikiem - stal nierdzewna AISI304/420 + niklowana,
- wkrętak płaski 5,5 mm ze zintegrowanym krętlikiem - stal nierdzewna AISI304/420 + niklowana,
- klucz nastawny 0-36 mm - stal nierdzewna AISI420 + niklowana,
- klucz płaski 8x10 mm - stal nierdzewna AISI420 + niklowana,
- klucz płaski 13x15 mm - stal nierdzewna AISI420 + niklowana,
- multitool TORX/HEX (imbusy) ze zintegrowanym krętlikiem - stal nierdzewna AISI304/316/420 + niklowana TORX |9|10|15|20|25|27|30|40| HEX (imbusy) |2|2,5|3|4|5|6|8|
- łyżki do opon z rdzeniem - stal nierdzewna AISI420 - pokryte nylonem (3 sztuki),
- pompka (maks. 10 BAR) z adapterem DV/AV/SV, manometrem glicerynowym (Antifog) + aluminiowy anodowany (PA6) kołnierz uszczelniająco-smarujący,
- zestaw montażowy (4 x kotwy M10 mm i długości 75 mm),
- nierdzewne śruby „security” łączące elementy z blachy wraz z bitami serwisowymi,
- projekt nadruku i wizualizacja w cenie,
- linki ze stali nierdzewnej fi4 AISI 316 w otulinie gumowej fi11,
- schowek na wsporniku pomocniczym,
- QR CODE z instrukcjami napraw,
- branding front i 2 boki stacji (folia monomerowa - druk UV) w cenie (1x 25 cm x 24,5 cm, 1x 12 cm x 124 cm, 1x 12 cm x 65 cm, powierzchnia reklamowa do 11000 cm2,

Deklaracja Zgodności / Certyfikat Jakości do f. VAT na prośbę Kupującego, dopiero po wyprodukowaniu stacji.

W deklaracji wyszczególnione zostaną: nazwa i symbol wyrobu, materiał wykonania, wymiary, data wydania i ważności deklaracji.

Koszt dostawy dotyczy 1 stacji naprawczej SNR-1.1.08.NIER.SZ

Produkt posiada dodatkowe opcje (ceny brutto):



Branding front i 2 boki - logo: Nie , Folia monomerowa , Folia polimerowa + laminat polimerowy (+ 132,84 zł)
Branding tylnej ściany - logo: Nie , Folia polimerowa + laminat polimerowy (+ 131,60 zł)
Branding drzwi - logo: Nie , Folia polimerowa + laminat polimerowy (+ 89,79 zł)
Wąż pompki wzmocniony: Nie , Tak (+ 85,00 zł)
Wąż wzmocniony+adapter aluminium: Nie , Tak (+ 312,00 zł)
Tłok i rączka pompki: Standard , Stal nierdzewna AISI 304 (+ 641,00 zł)
Szczypce płaskie: Nie , Tak (+ 217,00 zł)
Mały stojak pomocniczy: Nie , Tak (stal nierdzewna AISI 304) (+ 418,00 zł)
Duży stojak pomocniczy: Nie , Tak (blacha ocynkowana) (+ 950,00 zł) , Tak (blacha nierdzewna AISI 304) (+ 1 050,00 zł)
4 x nakrętki antykradzieżowe: Nie , Tak (+ 298,00 zł)
Uchwyt pneumatyczny deskorolki: Nie , Tak (+ 1 410,00 zł)
Ramka na treść reklamową x 1: Nie , Tak (+ 381,00 zł)
Drzwi na klucz/magnes: Nie , Tak (AISI 304) (+ 2 050,00 zł)
Drzwi na monetę: Nie , Tak (AISI 304) (+ 2 400,00 zł)
Klucze nasadowe do deskorolki: Nie , Tak (+ 126,00 zł)
Klucz do centrowania kół: Nie , Tak (+ 89,00 zł)
Narzędzie do łańcucha: Nie , Tak (+ 219,00 zł)
Miernik zużycia łańcucha: Nie , Tak (+ 119,00 zł)
Magnes do schowka na wsporniku: Nie , Tak
Uchwyt montażowy do ściany: Nie , Tak (+ 624,00 zł)
Zestaw do serwisu pomp. i narz.: Nie , Tak (+ 96,00 zł)

