



Stacja naprawy rowerów SNR-1.1.19.1 stal ocynkowana malowana proszkowo RAL

Cena brutto	3 919,70 zł
Cena netto	3 186,75 zł
Nr katalogowy	SNR-1.1.19.1.RAL

Opis produktu

Samoobsługowa stacja naprawy rowerów SNR-1.1.19.1.RAL - stal ocynkowana malowana na wybrany RAL. W tym modelu jest, możliwość zawieszenia roweru na wsporniku pomocniczym co umożliwia naprawy/regulacje wymagające wykonywania ruchów korbą.

Urządzenie jest montowane do podłoża za pomocą kotew rozporowych, lub szpilek i żywicy chemicznej.

Materiał: stal cynkowana malowana proszkowo na wybrany RAL

Wymiary: 160 x 40 x 37,5 cm

Waga: ?

Standardowe wyposażenie stacji SNR-1.1.19.1.RAL

- wkrętak krzyżowy,
- wkrętak płaski,
- wkrętak torx,
- klucz nastawny 10",
- klucz płaski 14 mm,
- klucz płaski 8 x 10 mm,
- klucz płaski 10 x 13 mm,
- zestaw kluczy imbusowych |3|4|5|6|7|8|,
- łyżki do opon (2 szt.) - łyżki z rdzeniem stalowym - powlekane nylonem,
- pompka (max 10 BAR) z adapterem na wszystkie zawory (DV/AV/SV), manometr z gliceryną (Antifog) + aluminiowy anodowany (PA6) kołnierz uszczelniająco-smarujący,
- zestaw montażowy (4 x kotwy M10 mm i długości 75 mm),
- linki ze stali nierdzewnej fi4 AISI 316 w otulinie gumowej fi11,
- malowanie proszkowe 19 kolorów („Kolor standard”).

Deklaracja Zgodności / Certyfikat Jakości do f. VAT na prośbę Kupującego, dopiero po wyprodukowaniu stacji.

W deklaracji wyszczególnione zostaną: nazwa i symbol wyrobu, materiał wykonania, wymiary, kolor, data wydania i ważności deklaracji.

Koszt dostawy dotyczy 1 stacji naprawczej SNR-1.1.19.1.RAL