

Stojak na 2 rowery SRP-2 z poprzeczką — do przykręcenia — stal ocynkowana ogniowo — rura fi 42,4 mm



Nr katalogowy

SRP-2 OCYNK FI42

Opis produktu

- ilość stanowisk: **2**
- szerokość: **100** [cm]
- wysokość: **80** [cm]
- parkowanie: **dwustronne**
- wymiary rury: **42,4x2** [mm]
- wymiary podstawy: **170x170x5** [mm]
- montaż: **8 kołków rozporowych** o średnicy fi10 [mm] (są w komplecie)
- poprzeczka: **tak**
- powłoka antykorozyjna: **ocynk ogniowy**
- kolor: **cynkowy/szaro cynkowy**
- odporność na zniszczenie: **wysoka**
- odporność na korozję: **bardzo wysoka**
- waga: około **8,5** [kg]
- w jednej paczce mieszczą się 2 stojaki SRP-2 (możliwa wysyłka na palecie)

Dodatkowe informacje

- wykonany w całości z polskich surowców
- konstrukcja **ocynkowana ogniowo** zapewnia jedną z najtrwalszych ochron przed korozją
- **wysoka** odporność na wandalizm i **bardzo wysoka** na różne warunki atmosferyczne
- łatwa rozbudowa o kolejne stanowiska poprzez dokręcenie kolejnych stojaków **z linii U**
- możliwość przypięcia roweru za koła lub (i) ramę celem jego zabezpieczenia przed kradzieżą
- prosty i szybki montaż za pomocą dostarczonych śrubunków i instrukcji
- deklaracja zgodności z polskimi normami wystawiana na prośbę kupującego
- polecany do tworzenia parkingów **narażonych na wandalizm**

Rozbudowa stojaka

Stojak można rozbudowywać na dowolną ilość stanowisk rowerowych poprzez dokręcanie stojaków, z zachowaniem odstępów umożliwiających swobodne wstawianie rowerów.

Produkt posiada dodatkowe opcje (ceny brutto):

Malowanie od 10 szt., 21-45 dni.: Nie , Tak (+ 147,60 zł)

