Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:20




# Stojak na 3 rowery SR-3.303(WW) - stal ocynkowana ogniowo - zaczynający i kończący się wysokim stanowiskiem

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **581,97 zł** |
| Cena netto | **473,15 zł** |
| Nr katalogowy | **SR-3.303(WW)** |

## Opis produktu

- ilość stanowisk: **3**
- długość: **105** [cm]
- wysokość: **41** [cm]
- głębokość: **55** [cm]
- szerokość stanowiska na koło: **5,5** [cm] na początku i **4,8** [cm] na końcu
- parkowanie: **jednostronne** **pod kątem 90°**
- odległość między stanowiskami: **35** [cm]
- wymiary rury: **18,5x1,5** [mm]
- wymiary kątownika: **30x30x3** [mm]
- montaż: **2 kołki rozporowe** o średnicy fi10 [mm] (są w komplecie)
- powłoka antykorozyjna: **ocynk ogniowy**
- kolor: **cynkowy/szaro cynkowy**
- ilość ram w module: **1** [szt.]
- odporność na zniszczenie: **wysoka**
- odporność na korozję: bardzo **wysoka**
- waga: około **9,0** [kg]
- w jednej paczce mieszczą się: 2 stojaki SR-3.303
  (możliwa wysyłka na palecie)

Dodatkowe informacje

- gwarancja 15 lat
- wykonany w całości z polskich surowców
- konstrukcja **ocynkowana ogniowo** zapewnia jedną z najtrwalszych ochron przed korozją
- **wysoka** odporność na wandalizm i **bardzo wysoka** na różne warunki atmosferyczne
- kształt i szerokość stanowisk gwarantują stabilne trzymanie rowerów w pozycji pionowej
- naprzemienność niskich i wysokich stanowisk gwarantuje ich całkowite wykorzystanie w praktyce
- utrzymuje bezkolizyjnie **3 rowery** z kołami od 20 do 29 cali, z hamulcami tarczowymi lub bez
- łatwa rozbudowa o kolejne stanowiska poprzez dokręcenie stojaków **z linii 303**
- możliwość przypięcia roweru celem jego zabezpieczenia przed kradzieżą
- prosty i szybki montaż za pomocą dostarczonych śrubunków i instrukcji
- deklaracja zgodności z polskimi normami wystawiana na prośbę kupującego
- polecany do tworzenia parkingów raczej **nie narażonych na wandalizm**

Rozbudowa stojaka

- stojak można rozbudowywać na dowolną ilość stanowisk rowerowych poprzez bezpośrednie dokręcanie modeli o numerze katalogowym: SR-3.303, SR-4.303, SR-5.303, zachowując naprzemienność kolejnych stanowisk tj.: niskie,

wysokie, niskie, wysokie itd.